

# JOPER



**SBE | SB**

Subsoladores | Subsoilers | Subsoilers | Subsoladores

# SB E | SB

## PT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Engate a 3 pontos cat. II.
- Braços em aço Hardox.
- Proteção frontal dos braços em barra de alta resistência ao desgaste.
- Bicos em aço de Hardox, facilmente substituíveis.
- Regulação de altura de trabalho dos braços (3 posições a 50 mm).
- Braços de fácil remoção do chassi.
- Caixas intermédias para montagem dos braços.
- Largura entre braços de 40 cm (SB-5 e SB-7), de 49 cm (SBE-5) e de 60 cm (SB-3, SB-5 com 3 braços e SB-7 com 5 braços).

## EN - MAIN FEATURES


- Link pins with 3 points cat. II.
- Arms made of an anti-corrosive.
- High bar-lined arms wear resistance.
- Special anti-wear steel nozzles, easily replaceable.
- Working height adjustment arms (3 positions at 50 mm).
- Chassis easy removal arms.
- Intermediate boxes for mounting the arms (SBE and SB).
- Width between arms of 40 cm (SB-5 and SB-7), of 49 cm (SBE-5) and of 60 cm (SB-3, SB-5 with 3 arms and SB-7 with 5 arms).

## FR - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Axes d'attelage aux 3 points cat. II.
- Bras en acier à haute résistance.
- Bras bordées par bar d'haute résistance à l'usure.
- Buses en acier anti-usure spéciaux, facilement remplaçables.
- Réglage de l'hauteur de travail des bras (3 positions à 50 mm).
- Bras de retrait facile du châssis.
- Boîtes intermédiaires pour montage des bras (SBE et SB).
- Largeur entre les bras de 40 cm (SB-5 et SB-7), de 49 cm (SBE-5) et de 60 cm (SB-3, SB-5 avec 3 bras et SB-7 avec 5 bras).

## ES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Enganches a los 3 puntos cat. II.
- Brazos en acero de alta resistencia.
- Brazos alineados a barra de alta resistencia al desgaste.
- Boquillas en acero especial antidesgaste, fácilmente reemplazables.
- Ajuste de altura del trabajo de los brazos (3 posiciones a 50 mm).
- Brazos de fácil remoción del chasis.
- Cajas intermedias para montaje de los brazos (SBE y SB).
- Anchura entre los brazos de 40 cm (SB-5 y SB-7), de 49 cm (SBE-5) y de 60 cm (SB-3, SB-5 con 3 brazos, y SB-7 con 5 brazos).



## - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## - TECHNICAL CHARACTERISTICS

## - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mod.							Kw		cv	KG*
SBE-3	3	2,05	-	1,05	2,05	0,70	33 - 44		45 - 60	380
SBE-5	5	2,05	-	-	2,05	0,70	52 - 59		70 - 80	460
SBE-6	6	2,50	-	-	2,50	0,70	59 - 74		80 - 100	640
SBE-7	7	3,00	-	-	3,00	0,70	74 - 88		100 - 120	820
SBE-4**	4	2,05	-	-	2,05	0,25 - 0,40	44 - 59		60 - 80	405
SBE-6**	6	2,50	-	-	2,50	0,25 - 0,40	59 - 74		80 - 100	505
SB-1	1	0,10	-	-	0,85	0,60	22 - 37		30 - 50	140
SBL-3	3	1,60	-	1,20	1,70	0,70	33 - 44		45 - 60	345
SB-3	3	1,90	1,45	1,00	2,00	0,70	37 - 52		50 - 70	445
SB-5	5	1,90	-	1,45	2,00	0,70	59 - 88		80 - 120	525
SB-7	7	2,80	-	-	2,90	0,70	81 - 96		110 - 130	635
SBL-2-600***	2	1,60	-	1,20	1,70	0,25 - 0,40	30 - 44		40 - 60	290
SB-4-600**	4	1,90	-	-	2,00	0,25 - 0,40	44 - 59		60 - 80	470
SB-6-600**	6	2,90	-	-	2,90	0,25 - 0,40	59 - 74		80 - 100	570

\* Modelo da foto. | Model of the picture. | Modèle de la photo. | Modelo de la grabura.

\*\* Braços Curvos. | Curved Arms. | Bras Curbés. | Brazos Curvos.

## - EQUIPAMENTO EXTRA

- Toupeiras.
- Braço completo para subsolador.
- Braço descompactador (600 ou 800).
- Rodas metálicas (SB).
- Extensores (com ou sem braço).

## - FITTING SUPPLIED

- Mole drainer.
- Complete subsoiler arm.
- Decompressor arm (600 or 800).
- Metallic wheels (SB).
- Extenders (with or without arm).

## - ACCESSOIRE FOURNI

- Boulets.
- Bras complet.
- Bras décompresseur (600 ou 800).
- Roues pour réglage du profondeur.
- Extensions (avec et sin bras).

## - ACCESORIO INCLUIDO

- Óbus.
- Braço completo.
- Braço descompressor (600 ó 800).
- Ruedas reguladoras de profundidad.
- Extensiones (con y sin brazos).

## DISTRIBUIDOR

### JOPER - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, S.A.

EN nº8-2 - Casal do Chafariz | 2565-646 - Ramalhal (TORRES VEDRAS) - Portugal

Tel: +351 261 330 901

www.joper.com.pt | comercial@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: EN nº14 - Km 38 | 4705-630 TEBOSA - Braga

Tel: +351 253 605 840 | joper@tomix.com.pt

